



Особенности

Комплект пассивных приёмо-передатчиков видеосигнала по витой паре с разъёмами BNC на кабеле.

Видеовход/выход - BNC/под зажим витой пары.

Максимальное расстояние передачи - 330 м.

Подключение

1. Подключите кабель UTP;
2. Подключите камеру к передатчику;
3. Подключите приемник к регистратору.



Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Технические характеристики

| МОДЕЛЬ | PVC-PTR-055 |
|----------------------------|---|
| Тип | Пассивный одноканальный |
| Поддерживаемые форматы | AHD-M/AHD-N/ CVI/ TVI |
| Дистанция передачи сигнала | AHD-M 720p: 200м; CVI/TVI 720p: 300м; CVI/TVI 1080p: 200м |
| Интерфейс подключения | BNC / Под зажим витой пары |
| Сопротивление | Разъём BNC 50 Ом; UTP кабель 100 Ом |
| Отношение сигнал/шум | >60dB |
| Видеовыходы | BNC (AHD) |
| Рекомендуемый кабель | UTP Cat 5/5E/6 (без экрана) |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | Синий корпус / черный кабель |
| Класс защиты | - |
| Температура эксплуатации | -10...+50°C |
| Температура хранения | -20...+70°C |
| Максимальная влажность | 95% |
| Габаритные размеры | 180x19x15 мм |

Импортер: ООО «Бизнес Центр Алгоритм», 350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 249, офис 312. Тел.: +7(861)201-52-41.

Производитель: «Shenzhen Folksafe Technology Co., Ltd.» 3-5F, Zone A, Block F, Lianchuang Industrial Park, Zhangge Community, Guanlan Town, Longhua New Dist., Shenzhen, China. P.C.: 518110

Срок гарантии: 30 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.